

Urząd Dozoru Technicznego
Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT
ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa
Tel. (22) 57 22 111, 57 22 121
Fax (22) 52 22 129
e-mail: cert@udt.gov.pl



STOSOWANIE ZNAKU/LOGO JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ OSOBY UDT-CERT

1. WSTĘP

- 1.1 W niniejszym dokumencie określono zasady stosowania znaku/logo Jednostki Certyfikującej Osoby UDT-CERT (JCO UDT-CERT) przez osoby certyfikowane i ich pracodawców oraz organizacje posiadające poświadczenie oceny wydane przez JCO UDT-CERT.
- 1.2 Niniejsze postanowienia mają zastosowanie do wszystkich dokumentów publikowanych tj. certyfikatów, druków, protokołów i innych dokumentów, stosowanych przez JCO UDT-CERT i jej klientów.

2. TERMINY

Znak/logo JCO UDT-CERT – znak/logo Jednostki Certyfikującej Osoby UDT-CERT o wymiarach, kształcie i formie określonej w niniejszym dokumencie.

3. NORMY ZWIĄZANE

PN-EN ISO/IEC 17024:2004 – Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby.

4. KSZTAŁT I FORMA PREZENTACJI I STOSOWANIA ZNAKU/LOGO JCO UDT-CERT

- 4.1 Znak/logo JCO UDT-CERT może być stosowany wyłącznie w kształcie i w formie przedstawionej w niniejszym dokumencie pod warunkiem, że :
- a) zachowane są podstawowe wymiary projektowe znaku/logo odpowiednio: szerokość $S_{pod} = 100$ mm, wysokość $H_{pod} = 100$ mm, (dopuszcza się najmniejsze dopuszczalne wymiary znaku wynoszące odpowiednio: $S_{min} = 12$ mm, $H_{min} = 12$ mm);
 - b) skalowanie wymiarów znaku odbywa się z zachowaniem proporcji kształtu/ wymiarów podstawowych szerokości i wysokości, bez jakichkolwiek zniekształceń formy graficznej znaku z zachowaniem czytelności znaku/logo.
- 4.2 Logo/znak UDT/CERT ma barwę zdefiniowaną we Wzorniku Kolorów Triadowych jako:
- kolor niebieski **CMYK (C=100 , M=100, Y=0, K=50)** lub
 - kolor kremowy **CMYK (C=0, M=0, Y=40, K=0)**.
- Wzór znaku/logo JCO UDT-CERT dostępny jest na stronie internetowej www.udt.gov.pl.
- 4.3 Dopuszcza się czarno-białe odtwarzanie logo/znaku JCO UDT-CERT jedynie na kopiach dokumentów.

4.4 Jakiegokolwiek inne wersje kształtu i formy znaku/logo JCO UDT-CERT mogą być stosowane wyłącznie tylko za uprzednią pisemną zgodą UDT-CERT określającą warunki stosowania.

5. ZASADY STOSOWANIA ZNAKU/LOGO JCO UDT-CERT

5.1 Znak/logo JCO UDT-CERT może być stosowany przez osoby certyfikowane/ich pracodawców pod warunkiem, że:

- a) jest umieszczony na odpowiednich dokumentach z zachowaniem kształtu i formy określonych w pkt. 4.1 w sposób równoważny ze znakiem/ logo osoby certyfikowanej/ jego pracodawcy;
- b) ma barwy zdefiniowane w pkt 4.2;
- c) przetwarzanie we wszelkiej formie i zwielokrotnianie metodą drukowania lub kopiowania znaku/logo JCO UDT-CERT odbywa się wyłącznie na dokumentach, które w całości (włączając wszystkie inne znaki/logo itp.) są czarno-białe.

5.2 Osoba certyfikowana w systemie JCO UDT-CERT, po uzyskaniu certyfikacji deklaruje, że:

- a) jest certyfikowana wyłącznie w zakresie, na jaki udzielono jej certyfikacji w systemie JCO UDT-CERT,
- b) nie będzie wykorzystywała certyfikacji w sposób mogący zdyskredytować jednostkę certyfikującą JCO UDT-CERT i wprowadzać w błąd swoich klientów.

5.3 Osoby certyfikowane i ich pracodawcy oraz podwykonawcy JCO UDT-CERT i organizacje posiadające poświadczenia oceny wydane przez JCO UDT-CERT, nie mogą przenosić prawa posługiwania się znakiem/logo JCO UDT-CERT na inne organizacje.

5.5 Osoby certyfikowane w systemie JCO UDT-CERT mają prawo do stosowania znaku/logo JCO UDT-CERT w publikowanych dokumentach na zasadach określonych w pkt. 4 i pod warunkiem, że jest on połączony z zakresem uzyskanej certyfikacji.

5.6 Podwykonawcy JCO UDT-CERT posiadający podpisane porozumienie z JCO UDT-CERT mają prawo do stosowania znaku/logo JCO UDT-CERT w publikowanym dokumencie.

5.7 Ośrodki szkoleniowe posiadające „Poświadczenie oceny” wydane przez JCO UDT-CERT mają prawo powoływać się na znak/logo JCO UDT-CERT w przypadku prowadzenia szkoleń zgodnie z programami uznanymi przez JCO UDT-CERT oraz stosowania znaku/logo JCO UDT-CERT w materiałach szkoleniowych zgodnych z tymi programami.

5.8 Znak/logo JCO UDT-CERT nie może być stosowany na jakimkolwiek wyrobie lub elemencie badanym lub sugerować jakiegokolwiek związek z badanym wyrobem, że UDT-CERT akceptuje lub bierze odpowiedzialność za wynik, dokładność wykonywanych przez osobę certyfikowaną (jego pracodawcę) badań i pomiarów itp.

5.9 JCO UDT-CERT zachęca do stosowania logo/znaku JCO UDT-CERT pod warunkiem przestrzegania zasad ogólnych określonych w niniejszym dokumencie.

5.10 JCO UDT-CERT wymaga od osób certyfikowanych i ich pracodawców aby nie wykorzystywali dokumentów certyfikacji w sposób mogący zdyskredytować jednostkę certyfikującą JCO UDT-CERT i nie składali oświadczeń związanych z uzyskaną certyfikacją, które w ocenie jednostki certyfikującej UDT-CERT mogą być mylące lub nieuprawnione.

5.11 W przypadku zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu osoba certyfikowana w systemie JCO UDT-CERT lub jego pracodawca, wykorzystujący certyfikat JCO

UDT-CERT zobowiązuje się do zwrotu certyfikatu i zaniechanie powoływania się na uzyskaną certyfikację.

- 5.12** W przypadku zaistnienia wątpliwości co do sposobu właściwego stosowania logo/znaku JCO UDT-CERT osoba posiadająca certyfikację JCO UDT-CERT (lub jego pracodawca) powinna w każdym przypadku zwrócić się do JCO UDT-CERT o opinię przed powzięciem decyzji o stosowaniu logo/znaku JCO UDT-CERT.

Znaki/logo JCOUDT-CERT, które mogą być używane przez klienta zgodnie z niniejszymi wymaganiami na podstawie wydanych przez Jednostkę Certyfikującą Osoby UDT-CERT certyfikatów personelu badań nieniszczących spajaczy lub poświadczeń oceny.

Kształt i wymiary podstawowe znaku/logo JCO UDT-CERT

